

SOBRELAMINADO ÓPTICAMENTE TRANSPARENTE 8914

DESCRIPCIÓN:

Es un sobrelaminado de vinilo fundido ópticamente transparente y brillante fabricado por 3M. Su propósito principal es proteger gráficos impresos, especialmente aquellos que se aplican sobre superficies como ventanas (como las películas microperforadas).



APLICACIONES:

Proporciona una protección gráfica ópticamente transparente y evita que la humedad y los contaminantes se acumulen en las perforaciones de la lámina de base. Cuando se adquiere en rollos de 1/2 pulgadas, se utiliza como un sellador de bordes cuando se necesita un sellador de tipo lámina y también en las gráficas para ventanas.

CARACTERÍSTICAS:

Material: Vinilo Fundido

Espesor: 2 mils

Acbado: Brillante

Liner: Poliéster

Temperatura de laminación:

60 a 100 °F (15 a +38 °C)

Rango de temperatura en uso:

-65 °F a +200 °F (-54 a +93 °C)

Resistencia química:

- Resiste álcalis suaves, ácidos suaves y sal
- Excelente resistencia al agua (no incluye inmersión)
- Resiste derrames ocasionales de combustible

PRESENTACIÓN:

SKU	MEDIDA
70001207227	1220MMX50M
70001207235	1372MMX50M

FACTORES QUE AFECTAN EL DESEMPEÑO DE LA GRÁFICA:

- La combinación de los materiales utilizados.
- Secado y curado completo de la tinta.
- Selección, condición y preparación del sustrato.
- Textura de la superficie.
- Método de aplicación.
- Ángulo y dirección de la exposición solar.
- Condiciones ambientales.
- Métodos de limpieza y mantenimiento

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:

Utilice un limpiador diseñado para superficies pintadas de alta calidad. El limpiador debe estar húmedo, no abrasivo, sin disolventes, y tener un valor de pH entre 3 y 11.

VIDA ÚTIL, ALMACENAMIENTO:

Vida útil:

La vida útil nunca es más de 3 años a partir de la fecha de fabricación en la caja original. Si procesa la película, la vida útil se cambia a 1 año a partir de la fecha de procesamiento, pero no más tarde del máximo de 3 años a partir de la fecha de fabricación.

Condiciones de almacenamiento:

- 4 a 38°C (40 a 100°F)
- Fuera del alcance de la luz solar
- En un área seca y limpia
- En el empaque original
- Mantenga el vinilo autoadhesivo a la misma temperatura del área de impresión antes de usarlo

Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos
 981 175 599 | 942 780 265



@tecip.com.pe