

CINTA DE TRANSFERENCIA 465

SKU: 70006075512

DESCRIPCIÓN:

Espuma de acrílico en un delineador de papel siliconado. El adhesivo se traspasa del 'liner' (papel protector siliconado) fácilmente a la mayoría de las superficies suaves. Es un excelente adhesivo para los empalmes aéreos o volantes en papel.

APLICACIONES:

- La cinta 465 puede ser usada en empalmes volantes a alta velocidad y empalmes a velocidad cero, y para la mayoría de los grados de papel (para periódicos, cartón corrugado, etc.).
- Ideal para montaje de materiales livianos, papeles, cartones, láminas plásticas, etc.
- Posee excelente resistencia a los rayos UV y al envejecimiento por lo que posee alta duración en aplicaciones sometidas a condiciones adversas (pegado de afiches, montajes al exterior, etc.)
- Adhesivo laminado para espuma
- Montajes promocionales, fotos, posters
- Montajes de cliché a fotopolímeros de caucho
- Uniones y sujetadores misceláneos, donde se requiere alta adhesión inicial, fácil remoción del 'liner', además de uniones de larga vida.

CARACTERÍSTICAS:

- Tipo de Adhesivo: * A-40
- Tipo de Protector: Papel Café Siliconado
- Papel Protector 0.10 mm
- Cinta 0.05 mm
- Color de la Cinta: Transparente
- Presentación: 3/4"X60YDS



TÉCNICAS DE APLICACIÓN:

- La fuerza de la adhesión depende del contacto desarrollado entre el adhesivo y la superficie. La aplicación de presión firme ayuda a desarrollar un mejor contacto y mejorar la fuerza de adhesión.
- Para obtener óptima adhesión, las superficies a unir deben estar limpias, secas y bien unificadas.
- El rango de temperatura ideal de aplicación es de 21°C a 38°C. La aplicación inicial a temperaturas bajo 10 °C no es recomendable, porque el adhesivo se torna muy firme para adherir rápidamente. Sin embargo, una vez aplicada, la sujeción a baja temperatura es satisfactoria.

Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos
981 175 599 | 942 780 265



@tecip.com.pe