

CINTA VHB 4941 ACRÍLICA

SKU: 70006149838

DESCRIPCIÓN:

La VHB 4941 es una cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica cuya característica más destacada es su gran conformabilidad, la cual le permite establecer mayores áreas de contacto cuando se están uniendo materiales muy rígidos o irregulares.

Además, el adhesivo está especialmente formulado para poseer resistencia a plastificantes y un buen nivel de adhesión sobre una gran variedad de superficies pintadas.

APLICACIONES:

Este producto es particularmente adecuado para unir perfiles de materiales tales como PVC, aluminio(anodizado) o madera (barnizada o imprimada) sobre cristal en ventanas y puertas de estilo colonial. Su resistencia a plastificantes permite también su uso sobre perfiles de PVC flexible.

La conformabilidad del núcleo de espuma acrílica permite un perfecto "mojado". Así, se eliminan burbujas de aire y se mejora el sellado en el borde de los perfiles.

CARACTERÍSTICAS:

- Adhesivo: Acrílico
- Densidad de la espuma: 720kg/m³
- Espesor: 1.20 mm
- Soporte: Espuma acrílica(celula cerrada)
- Color: Gris.
- Resistencia a T°: 150°C - 93°C
- Vida límite: Doce meses, almacenar a 21°C y 50% de humedad relativa.
- Presentaciones: 3/4" X 36YD



INSTRUCCIONES DE USO

1. La fuerza de la unión depende en gran medida del área de contacto alcanzada entre adhesivo y superficie. Una firme aplicación de presión aumenta el área de contacto y mejora la adhesión.
2. Para obtener óptimos resultados, las superficies a unir han de estar limpias,secas y unificadas. Una mezcla de alcohol isopropílico y agua suele ser un agente eficaz de limpieza (se han de seguir siempre las recomendaciones de seguridad de los fabricantes en el manejo de disolventes)
3. El rango ideal de temperatura de aplicación es de 21 a 38°C. La aplicación a temperaturas inferiores a 10°C no es recomendable pues los adhesivos están demasiado duros para fluir adecuadamente. Sin embargo, una vez aplicados, el comportamiento a bajas temperaturas es, en general, satisfactorio.

NOTA

Algunos plásticos y pinturas contienen aditivos que pueden afectar al nivel de adhesión.

Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos
981 175 599 | 942 780 265



@tecip.com.pe