

3M™ Lámina de Control Solar para uso Comercial/Residencial

Prestige 50

Descripción del producto

- Alta transmisión de luz visible, alta claridad, rechazo total de energía solar competitiva Ayuda a
- reducir los costos de aire
- Manténgase más fresco reduciendo el calor excesivo en los meses más cálidos.
- Ayuda a reducir el deslumbramiento y las molestias oculares.
- Ayuda a prolongar la vida y la vitalidad de las telas, los muebles y las alfombras.
- Ayuda a reducir la posibilidad de lesiones por vidrios volantes.

Rendimiento del producto y datos técnicos

<u>PR50</u>								
	Panel hRNHS		BNRXFIS		Panel doble		Teñido doble	
Película	1/4 "transparente	PR50	Tinte de 1/4 "	PR50	Doble transparente de 1/4 "	PR50	Tinte doble de 1/4 "	PR50
Coefficiente de ganancia de calor solar	0,82	0,44	0,63	0,39	0,70	0,53	0,51	0,42
Luz visible transmitida	//	,(	53%	30%	.0	45%	47%	).)
Interior reflejado con luz visible	/	.	-	-	(,	0	13%	0
Exterior reflejado con luz visible	/	/	-	-	(,	14%	/	/
Valor de C	1.03	0,99	1.03	0,99	0,47	0,47	0,47	0,47
Bloque CD	43%	99,9%	N / 1	99,9%	N / 1	99,9%	N / 1	99,9%
Energía solar total rechazada	(/	,-	37%	-(	30%	47%	49%	,/
Reducción de reflejos	N / 1	44%	N / 1	43%	N / 1	43%	N / 1	44%
Reducción de la pérdida de HPPSV	N / 1	3%	N / 1	3%	N / 1	)	N / 1	)
Reducción del calor solar	N / 1	46%	N / 1	38%	N / 1	24%	N / 1	(/