

3M™ DICHROIC DF-PA BLAZE

SKU: 75040078331

DESCRIPCIÓN:

La película DF-PA con acabado de vidrio dicróico de 3M™ ofrece una manera de crear colores únicos y siempre cambiantes en diversas superficies interiores y exteriores de edificios. Influenciada por el color de la luz, esta película transparente proporciona un efecto de color dicróico, lo que significa que parece cambiar de color al observarse desde diferentes ángulos.

Las películas "Blaze" cambian de color en los tonos cálidos de cian/azul/magenta en la transmisión y en las regiones de color rojo/dorado del espectro en la reflexión. La película sin PVC cuenta con un adhesivo transparente sensible a la presión que se puede aplicar al vidrio. Su capa superficial dura la protege contra rayones durante el uso normal.

La película dicróica 3M™ está diseñada para aplicarse a superficies de vidrio planas en el lugar.

APLICACIONES RECOMENDADAS:

- Aplicaciones interiores y exteriores: salas de conferencias, vestíbulos, entornos minoristas, particiones, terrazas, oficinas privadas.
- Superficies de aplicación: uso en vidrio plano.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Material: Película polimérica multicapa sin PVC con película superior de poliéster con revestimiento.

Espesor(película): Frío: 0,11mm
Resplandor: 0,12mm

Adhesivo: Acrílico, sensible a la presión, permanente.

Bloqueador UV: Las películas DF-PA con acabado de vidrio dicróico 3M™ bloquean al menos el 97 % de la luz UV. Esto, entre otros factores, ayuda a reducir la decoloración de los muebles.

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN:

Método de aplicación: Húmedo

Tipo de superficie: Plana, solo vidrio

Temperatura de aplicación, aire y superficie de aplicación: +12°C a +38°C

Eliminación: Retirar el producto demasiado rápido puede resultar en un exceso de adhesivo sobre el sustrato. Si es necesario, caliente una pequeña sección de la película con una pistola de calor para ablandar el adhesivo, despéguela lentamente y, a continuación, caliente y retire la siguiente sección.

Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos
981 175 599 | 942 780 265



@tecip.com.pe

No nos responsabilizamos de la facilidad ni la rapidez con la que se retire el gráfico. Asegúrese de que la temperatura del aire y del sustrato sea la adecuada

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:

La limpieza regular ayudará a mantener la apariencia del acabado de vidrio dicroico DF-PA de 3M™.

El dicroico 3M™ se puede limpiar a partir de los 30 días posteriores a la instalación.

- Limpie el dicroico 3M™ con cuidado, utilizando únicamente herramientas limpias y sin mellas, y frotando solo en una dirección.
- No utilice amoníaco, cloro, productos de limpieza orgánicos, compuestos de pulido o limpieza, esponjas, cepillos o equipos de pulido eléctricos.
- Si hay polvo o suciedad, límpielos con un paño suave y húmedo.
- Si está sucio, pero no tiene arena, utilice agua y una escobilla de goma.
- Si hay suciedad más resistente, utilice un detergente líquido suave y una solución de agua, luego agua limpia y limpie suavemente con un paño.

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO:

La vida útil nunca es más de 2 años a partir de la fecha de fabricación en la caja original. Condiciones de almacenamiento: +4°C a +38°C, fuera de la luz solar, envase original en un lugar limpio y seco.

NOTA:

Se debe evitar ejercer presión puntual sobre la superficie de la película aplicada, ya que esto provocará huellas en la película que no se pueden quitar.



Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos
981 175 599 | 942 780 265



@tecip.com.pe