

3M™ VINIL MICROPERFORADO IJ67

SKU: 75347256820

DESCRIPCIÓN:

- Película de vinilo perforada de 0.15 mm (5.9 mil)
- Adhesivo sensible a la presión .
- El patrón perforado al 40% permite ver una imagen completa en el exterior de una ventana, al mismo tiempo que permite ver a través de las ventanas desde el interior.
- Removible sin calor ni productos químicos de la mayoría de las superficies dentro de la vida útil esperada
- Durabilidad de 1 año (período no garantizado, película sin imprimir sin protección gráfica, aplicada a una superficie exterior plana, vertical)

APLICACIONES:

- Gráficos de ventanas interiores y exteriores de corto a largo plazo.
- Promociones minoristas.
- Construcción de ventanas y separadores, interiores y exteriores.
- Ventanas no reguladas para vehículos y autobuses.

CARACTERÍSTICAS:

Material: Película de vinilo con un patrón de perforación del 40%.

Color de la Película: Blanca, opaca.

Espesor: Sin Adhesivo: 0.15 mm (5.9 mil)
Con Adhesivo: 0.17mm (6.8 mil)

Adhesivo: Sensible a la presión.

Color del Adhesivo: Claro

Soporte: Papel recubierto de polietileno.

Adhesión, Típica después de 24 horas de la aplicación:

ABS 0.72 kg/cm–0.89 kg/cm

Esmalte acrílico 0.54 kg/cm–0.72 kg/cm

Aluminio, anodizado 1.26 kg/cm–1.43 kg/cm

Aluminio, grabado 0.89 kg/cm–1.08 kg/cm

Chrome 0.72 kg/cm–0.89 kg/cm

Paneles Fruehauf pre-pintados 0.54 kg/cm–0.89 kg/cm



Resistencia a la Tensión: 0.9 kg/cm a 23 °C

Resistencia Química:

- Resiste álcalis suaves, ácidos suaves y sal.
- Excelente Resistencia al agua (no incluye inmersión).
- Resiste derrames ocasionales de combustible .

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN:

Recomendación de Aplicación de Gráfica Terminada:

Tipo de superficie: Plana y curvas simples

Tipo de sustrato: Sustratos transparentes como acrílico, vidrio y policarbonato

Método de aplicación: Seco

Temperatura de aplicación (aire y sustrato): 10°C - 38°C

Impresión: Para impresión en Serigrafía y por inyección de tinta base Solvente, UV y Látex.

Encogimiento Aplicado: 0.4 mm

Rango de Temperatura Después de la

Aplicación: -25°C a +66°C (no por períodos prolongados de tiempo en esos extremos)

Remoción de la Gráfica:

Se puede quitar con calor de la mayoría de los sustratos anteriores dentro de la vida útil esperada.

Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos
981 175 599 | 942 780 265



@tecip.com.pe

FACTORES QUE AFECTAN LA VIDA DE DESEMPEÑO DEL GRÁFICO:

- Las combinaciones de materiales gráficos utilizados.
- Secado o curado completo de las tintas.
- Selección, estado y preparación del sustrato.
- Textura de la superficie.
- Métodos de aplicación.
- Ángulo y dirección de la exposición al sol.
- Condiciones ambientales.
- Métodos de limpieza o mantenimiento.

IMPRESIÓN DE INYECCIÓN DE TINTA:

Cobertura Total de Tinta

La cobertura de tinta total máxima recomendada para esta película es:

- 270% cuando se imprime con todas las tintas de inyección de tinta solvente aprobadas por 3M.
- 280% cuando se imprime con todas las tintas de inyección de tinta UV aprobadas por 3M.
- 280% cuando se imprime con todas las tintas de inyección de tinta látex aprobadas por 3M.

No exceda la cobertura de tinta total recomendada para la serie de tintas utilizada en este producto. Tener una cantidad de tinta física total demasiado alta en el producto da como resultado cambios en las características del soporte, secado incompleto, levantamiento del sobrelaminado y / o rendimiento gráfico deficiente.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:

Utilice un limpiador diseñado para superficies pintadas de alta calidad. El limpiador debe ser húmedo, no abrasivo, sin disolventes y tener un valor de pH entre 3 y 11 (ni muy ácido ni muy alcalino).

VIDA DE ALMACÉN, ALMACENAMIENTO:

Vida de Almacén

La vida de almacén nunca es mayor a 3 años a partir de la fecha de fabricación en la caja original.

Si procesa la película, la vida útil se cambia a 1 año a partir de la fecha de elaboración, pero no mayor del máximo de 3 años a partir de la fecha de fabricación.

Condiciones de Almacenamiento

- 4°C a 38°C
- Fuera de la luz solar
- En un área limpia y seca
- En su contenedor original
- Deje que la película alcance la temperatura ambiente antes de usarla.

Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos
981 175 599 | 942 780 265



@tecip.com.pe