

3M™ VINIL MICROPERFORADO 8170-P50

SKU: 75347269211

DESCRIPCIÓN:

- Película de vinilo de 4 mil, opaca y fundido con un acabado de alto brillo.
- Permite que una imagen completa se vea en el exterior de una ventana mientras permite ver a través de ventanas desde el interior.
- Forro continuo y no perforado.
- Blanco en el lado exterior de la imagen orientado, negro en el lado inverso de la vista a través.
- Primera aplicación de superficie
- Adhesivo sensible a la presión
- Extraíble con calor
- Vida útil esperada de 3 años (período injustificado para película sin imprimir sin protección gráfica, aplicada a una ventana plana, vertical y no vehicular)

APLICACIONES:

- Almacenar y otros gráficos de ventanas de construcción.
- Ventanas de vehículos no regulados
- Aplicación a áreas metálicas de menos de 2 pulgadas (51 cm) de ancho entre ventanas si están cubiertas con película gráfica de vinilo de la marca 3M o están pintadas.

CARACTERÍSTICAS:

Material: Vinilo fundido

Patrón de perforación: 50%

Color de la Película: Blanco en el lado de la imagen, negro en el reverso

Brillo: Alto Brillo

Espesor: Sin adhesivo: 0.10 mm (4 mil)
Con adhesivo: 0.13-0.15 mm (5-6 mil)

Adhesivo: Sensible a la presión, removible.

Color del Adhesivo: Claro



Respaldo: Papel recubierto de polietileno con forro de papel continuo y no perforado

Fuerza de tensión:

Mínimo 0,74 kg/cm mínimo (4,2 libras/pulgada)

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN:

Recomendación de Aplicación de Gráfica

Terminada:

Tipo de superficie: Curvas planas y sencillas

Tipo de sustrato: Sustratos transparentes como acrílico transparente, vidrio, policarbonato, películas de vinilo 3M; tiras estrechas de metal pintado entre las ventanas del vehículo

Nota: Los sustratos no deben tener recubrimientos como antirreflectante y resistencia a los arañazos o elementos de calentamiento o descongelación incorporados, ni limpiaparabrisas

Temperatura de aplicación: 4°– 38°C de aire y sustrato

Método de aplicación: Seco

Impresión: Para impresión de inyección de tinta solvente, UV y látex e impresión de disolventes y UV

Rango de temperatura después de la aplicación: -25 °C a +65 °C (no durante largos períodos de tiempo en los extremos)

Remoción gráfica:

Removible con calor de hasta 1 año en vidrio, acrílico, policarbonato

Vidrio: 16°– 38°C

Acrílico, policarbonato: 21°– 38°C

Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos
981 175 599 | 942 780 265



@tecip.com.pe

FACTORES QUE AFECTAN LA VIDA ÚTIL GRÁFICA:

- Las combinaciones de materiales gráficos utilizados.
- Secado o curado completo de las tintas.
- Selección, estado y preparación del sustrato.
- Textura de la superficie.
- Métodos de aplicación.
- Ángulo y dirección de la exposición al sol.
- Condiciones ambientales.
- Métodos de limpieza o mantenimiento.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:

Utilice un limpiador diseñado para superficies pintadas de alta calidad. El limpiador debe ser húmedo, no abrasivo, sin disolventes, y tener un valor de pH entre 3 y 11 (ni fuertemente ácido ni fuertemente alcalino).

VIDA ÚTIL, ALMACENAMIENTO:

Vida Útil

La vida útil nunca es superior a 1 año a partir de la fecha de fabricación en la caja original.

Condiciones de Almacenamiento

- A una temperatura ambiente inferior 30° C
- Sin luz solar
- Zona limpia y seca
- Contenedor original
- Lleve la película a la temperatura ambiente antes de usar



Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos
981 175 599 | 942 780 265



@tecip.com.pe