FICHA TÉCNICA

TECIP®
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL PERUANA S.A.C

3M
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

3M™ VINIL MICROPERFORADO 8170-P40

SKU: 75347269393

DESCRIPCIÓN:

• Película de vinilo de 4 mil, opaca y fundido con un acabado de alto brillo.
• Permite que una imagen completa se vea en el exterior de una ventana mientras permite ver a través de ventanas desde el interior.
• Forro continuo y no perforado.
• Blanco en el lado exterior de la imagen orientado, negro en el lado inverso de la vista a través.
• Primera aplicación de superficie
• Adhesivo sensible a la presión
• Extraíble con calor
• Vida útil esperada de 3 años (período injustificado para película sin imprimir sin protección gráfica, aplicada a una ventana plana, vertical y no vehicular)

APLICACIONES:

• Almacenar y otros gráficos de ventanas de construcción.
• Ventanas de vehículos no regulados
• Aplicación a áreas metálicas de menos de 2 pulgadas (51 cm) de ancho entre ventanas si están cubiertas con película gráfica de vinilo de la marca 3M o están pintadas.

CARACTERÍSTICAS:

Material: Vinilo fundido
Patrón de perforación: 40%
Color de la Película: Blanco en el lado de la imagen, negro en el reverso
Brillo: Alto Brillo
Espesor: Sin adhesivo: 0.10 mm (4 mil)
Con adhesivo: 0.13-0.15 mm (5-6 mil)
Adhesivo: Sensible a la presión, removible.
Color del Adhesivo: Claro

Respaldo: Papel recubierto de polietileno con forro de papel continuo y no perforado
Fuerza de tensión:
Mínimo 0,74 kg/cm mínimo (4,2 libras/pulgada)

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN:

Recomendación de Aplicación de Gráfica Terminada:
Tipo de superficie: Curvas planas y sencillas
Tipo de sustrato: Sustratos transparentes como acrílico transparente, vidrio, policarbonato, películas de vinilo 3M; tiras estrechas de metal pintado entre las ventanas del vehículo
Nota: Los sustratos no deben tener recubrimientos como antirreflectante y resistencia a los arañazos o elementos de calentamiento o descongelación incorporados, ni limpiaparabrisas
Temperatura de aplicación: 4°– 38°C de aire y substrato
Método de aplicación: Seco
Impresión: Para impresión de inyección de tinta solvente, UV y látex e impresión de disolventes y UV
Rango de temperatura después de la aplicación: -25 °C a +65 °C (no durante largos períodos de tiempo en los extremos)
Remoción gráfica:
Removible con calor de hasta 1 año en vidrio, acrílico, policarbonato
Vidrio: 16°– 38°C
Acrílico, policarbonato: 21°– 38°C

Contáctanos
www.tecip.com.pe
Escríbenos o llámanos
981 175 599 | 942 780 265
@tecip.com.pe

FICHA TÉCNICA

TECIP®
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL PERUANA S.A.C

3M
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

FACTORES QUE AFECTAN LA VIDA ÚTIL GRÁFICA:

- Las combinaciones de materiales gráficos utilizados.
- Secado o curado completo de las tintas.
- Selección, estado y preparación del sustrato.
- Textura de la superficie.
- Métodos de aplicación.
- Ángulo y dirección de la exposición al sol.
- Condiciones ambientales.
- Métodos de limpieza o mantenimiento.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:

Utilice un limpiador diseñado para superficies pintadas de alta calidad. El limpiador debe ser húmedo, no abrasivo, sin disolventes, y tener un valor de pH entre 3 y 11 (ni fuertemente ácido ni fuertemente alcalino).

VIDA ÚTIL, ALMACENAMIENTO:

Vida Útil
La vida útil nunca es superior a 1 año a partir de la fecha de fabricación en la caja original.

Condiciones de Almacenamiento
- A una temperatura ambiente inferior 30º C
- Sin luz solar
- Zona limpia y seca
- Contenedor original
- Lleve la película a la temperatura ambiente antes de usar

Contáctanos
www.tecip.com.pe
Escríbenos o llámanos
981 175 599 | 942 780 265
@tecip.com.pe