

EPOXICO BONN

CODIGO: PEGPOX

PROPIEDADES GENERALES

- 100 % sólidos.
- Rápido secado.
- Excelente capacidad de humectación.
- Buena adherencia sobre superficies, concreto, asfalto y metal.
- Excelente resistencia al impacto generado por el movimiento de los carros. Resistente a lluvias, climas húmedos y variación de temperaturas.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Acabado : Mate
- Color : Marrón claro
- Componentes : 2
- Relación mezcla : 1 a 1 en volumen
- Sólidos / volumen : 98 % ± 2 %

Obs. El rendimiento práctico está en función de las condiciones de aplicación, tipo de estructuras y estado de la superficie.

- Diluyente : No requiere
- Tiempo de vida útil de la mezcla : 10 minutos a 25°C

TIEMPOS DE SECADO A 25°C.

Al tacto	10 minutos
Al tránsito	30 – 40 minutos

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La duración de un sistema de pintado está en función directa al grado de preparación de la superficie.

• General

La superficie a masillar debe estar completamente libre de grasa, polvo, óxido suelto, humedad o cualquier contaminante que pudiera interferir con la adherencia del STICK BONDER.

No aplicar el producto sobre concreto tratado con soluciones endurecedoras o acelerantes, a menos que pruebas en pequeñas áreas indiquen que hay adhesión satisfactoria.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Verificar que se disponga de todos los componentes necesarios para los equipos de aplicación en buen estado.

Agitar por separado los componentes del pegamento: parte A y parte B antes de mezclarlos.

En un envase limpio vierta los dos componentes del pegamento 1 a 1 en volumen y agitar vigorosamente hasta obtener una mezcla homogénea.

La preparación del producto tiene que hacerse en cantidades prudentes ya que el tiempo de vida útil de la mezcla es corto (8 minutos)



Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos

986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265



@tecip.com.pe