

CINTA PARA DUCTOS DT17

SKU: UU009301654

DESCRIPCIÓN:

La cinta americana superresistente 3M™ DT17 es de 0.42 mm (17-mil) de espesor con un adhesivo de caucho natural y un soporte de polietileno resistente al agua. Se puede cortar fácilmente con las manos y ofrece una buena conformabilidad. Su grosor la convierte en una excelente opción para aplicaciones de sellado y protección de diversas superficies.

- El adhesivo de caucho natural agresivo proporciona una adhesión instantánea a diversas superficies como metal, vidrio, plástico y hormigón sellado.
- La gasa de tela tejida permite cortar fácilmente la cinta con las manos y facilita su aplicación y manejo.
- La gasa de tejido tupido proporciona una elevada resistencia a la tracción que resulta ideal para aplicaciones de agrupamiento.
- El soporte grueso ofrece el máximo nivel de durabilidad y resistencia. Ofrece resistencia a la abrasión para las aplicaciones de cinta americana más exigentes.
- Soporte conformable.
- Los lados del rollo no son pegajosos, lo que mantiene el rollo más limpio en el lugar de trabajo.

APLICACIONES:

- Aplicaciones de sellado y agrupamiento de gran resistencia
- Protección contra la abrasión
- Protección de piezas metálicas y diversas superficies contra el exceso de pulverización por granallado.



CARACTERÍSTICAS:

- Color: Negro
- Espesor: 0.42 mm
- Soporte: Film de polietileno sobre gasa de tela.
- Adhesivo: Mezcla de caucho sintético/natural
- Resistencia de pelado: 9.2 N/cm
- Resistencia a tracción: 65.7 N/cm
- Elongación: 18%
- Presentación: 48MMX54.8MTS

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL:

- Almacenar en condiciones normales de 16 °C a 27 °C (de 60 °F a 80 °F) y con una humedad relativa del 40 al 60 % en la caja original. Para obtener el mejor rendimiento posible, utilice este producto en el plazo de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos
981 175 599 | 942 780 265



@tecip.com.pe